

Döcke PREMIUM Трубный аэратор 167/650

1. Назначение и общая информация об изделии.

Döcke PREMIUM Трубный аэратор 167/650 (далее – «изделие») предназначен для организации проветривания подкровельного пространства скатных крыш. Устанавливается на проходной элемент для соответствующего типа кровельного покрытия. В комплект входят: изделие в собранном виде и комплект саморезов под цвет изделия.



2. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Общая длина с колпаком, мм	651
2	Ширина (в самом широком месте без колпака), мм	239
3	Высота колпака, мм	236
4	Максимальный диаметр колпака, мм	286

3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Температурный диапазон эксплуатации, °С	От -40 до +80
2	Сохранение свойства ударопрочности при t минус 20° С	да
3	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	да
4	Сырьё	полипропилен

4. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт, кг	2,16
2	Количество в упаковке, шт	1
3	Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	687x292x299

5. Характеристики крепежа в комплекте.

№ п/п	Наименование, характеристика	Кол-во, шт
1	Саморез кровельный окрашенный с прессшайбой 4,8x25 мм с шестигранной головкой под ключ 8 мм (фиксация основания)	6

6. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 50-60 %.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать поддоны или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - о без упаковки производителя;
 - о под прямыми солнечными лучами;
 - о вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.