

## Döcke Проходной элемент ROOT

### 1. Назначение и общая информация об изделии.

Döcke проходной элемент ROOT (далее – «изделие») предназначен для организации монтажа вентиляционных выходов Döcke на скатные крыши, у которых в качестве кровельного покрытия используется гибкая битумная черепица.

Устанавливается в процессе монтажа гибкой битумной черепицы. Для установки на смонтированную гибкую битумную черепицу изделие не предназначено.

В комплект входят: изделие, шаблон с инструкцией по монтажу и комплект саморезов под цвет изделия.



### 2. Геометрические параметры.

| № п/п                                                                                      | Наименование показателя, ед. измерения                                                                | Нормативное значение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                          | Длина, мм                                                                                             | 505                  |
| 2                                                                                          | Ширина, мм                                                                                            | 373                  |
| 3                                                                                          | Высота, мм                                                                                            | 186                  |
| 4                                                                                          | Минимальный угол применения, град                                                                     | 11*                  |
| 5                                                                                          | Максимальный угол применения, град:<br>- для трубы 110 мм<br>- для трубы 125 мм<br>- для трубы 160 мм | 56**<br>55**<br>51** |
| * - при необходимости развернуть вент выход на 180° и подрезать ворот проходного элемента  |                                                                                                       |                      |
| ** - при необходимости подрезать ворот выхода вентиляции/канализации и проходного элемента |                                                                                                       |                      |

### 3. Физико-механические характеристики.

| № п/п | Наименование показателя, ед. измерения             | Нормативное значение |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Температурный диапазон эксплуатации, °С            | От -40 до +80        |
| 2     | Сохранение свойства ударпрочности при t минус 20°С | да                   |
| 3     | Стойкость к ультрафиолетовому излучению            | да                   |
| 4     | Сырьё                                              | полипропилен         |

### 4. Логистические характеристики.

| № п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Нормативное значение |
|-------|----------------------------------------|----------------------|
| 1     | Вес 1 шт, кг                           | 0,58                 |
| 2     | Количество в упаковке, шт              | 9                    |
| 3     | Габариты упаковки (ДхШхВ), мм          | 997х497х414          |

### 5. Характеристики комплектуемого крепежа.

| № п/п | Наименование                                                                                                     | Кол-во, шт |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | Саморез кровельный окрашенный с прессшайбой 4,8х35 мм с шестигранной головкой под ключ 8 мм (фиксация основания) | 3          |

### 6. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 50-60 %.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать поддоны или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
  - без упаковки производителя;
  - под прямыми солнечными лучами;
  - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, [www.docke.ru](http://www.docke.ru).