

НОВИНКИ 2024-2025*

* Наличие уточняйте у менеджера

**АЛЬТА
ИНТЕРЬЕР**

ТЕРРИТОРИЯ УЮТА

+7 (800) 555-777-3 / alta-profil.ru

ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ
КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ
(SPC vinyl flooring)

Гранд Стэп
коллекция

В РИТМЕ ТАНЦА!



КОЛЛЕКЦИЯ

НАПОЛЬНЫХ SPC-ПАНЕЛЕЙ ГРАНД СТЭП

Компания АЛЬТА-ПРОФИЛЬ представляет
новую коллекцию напольных SPC-панелей ГРАНД СТЭП в ритме танца!

В жизни как в танце: можно двигаться быстро или медленно, с партнером или соло, импровизировать или делать всё по правилам. Главное получать удовольствие от процесса, выбрав тот ритм жизни, который с Вами сейчас в унисон. **ВЫБИРАЙТЕ!**



ПАНЕЛЬ

Полезные размеры Д x Ш x Т	1218 x 180 x 5 мм
В одной упаковке	12 шт.
Защитный слой	0,3 мм



полная коллекция напольных SPC-ПАНЕЛЕЙ ГРАНД СТЭП ** / ТУ 22.23.15-012-93698039-2024



БАЧАТА



ТАНГО



САМБА



ВАЛЬС



КАДРИЛЬ



КАНАКАН



ФЛАМЕНКО



ДЖАЗ



ЛАМБАДА



ШАФОЛ

** Оттенок может отличаться от оригинала в связи с особенностями цветопередачи.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО
(SPC VINYL FLOORING) ТОВАРНОГО ЗНАКА ГРАНД СТЭП С СИСТЕМОЙ
ЗАМКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ «CLICK-CLICK».****СОДЕРЖАНИЕ:**

1. Подготовка к укладке ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП с системой замкового соединения «Click-click».
 - 1.1. Правила транспортирования и хранения упаковок.
 - 1.2. Требования к основанию.
 - 1.3. Требования к помещению, где будет производиться укладка.
 - 1.4. Государственные строительные нормативы.
2. Инструменты, необходимые для укладки.
3. Общие указания по укладке ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП с системой замкового соединения «Click-click».
4. Правила укладки ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП с системой замкового соединения «Click-click» свободнолежащим («плавающим») способом.
 - 4.1. Подготовка к укладке.
 - 4.2. Начало укладки.
 - 4.3. Укладка покрытия.
 - 4.4. Укладка плитки в дверных проемах, вокруг труб отопления и сложных элементов интерьера.
 - 4.5. Укладка последнего ряда.
5. Правила укладки ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП с системой замкового соединения «Click-click» на полы с подогревом.
6. Правила ухода и эксплуатации ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП.
 - 6.1. Эксплуатация.
 - 6.2. Уход.

1 Подготовка к укладке ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП.**1.1. Правила транспортирования и хранения упаковок.**

- Упаковки необходимо хранить и перевозить, аккуратно уложив их на ровную горизонтальную поверхность.
- Запрещается ставить упаковки вертикально (на торец).
- Упаковки необходимо хранить в закрытых помещениях с влажностью воздуха не более 70%.
- До начала монтажа приобретенное напольное покрытие необходимо выдержать в том помещении, где будет производиться укладка. Упаковки должны находиться в горизонтальном положении в стопках высотой не более 15 пачек при температуре от +18°C до +24°C в течение 24-х часов.

1.2. Требования к основанию.

Основание под ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC vinyl flooring) должно быть:

- Ровным: максимально допустимый перепад высоты поверхности основания – 2 миллиметра на 2 погонных метра; недопустимы неровности, ступенчатые перепады, ямки и бугорки.
- Монолитным: недопустимы трещины, разрывы и пустоты; необходима целостность структуры основания.
- Чистым: перед монтажом необходимо тщательно убрать весь мусор и обеспылить основание, убедиться в отсутствии разлива строительных жидкостей, пятен масла и т.п.
- Сухим: норма содержания влаги в цементной стяжке ≤ 2%, в ангидридных стяжках (сульфат кальция) ≤ 0,5%.
- Не пылящим: недопустимо использовать рыхлое, образующее новую пыль, основание.
- Твердым: основание не должно деформироваться от приложенных нагрузок, в частности давления от ножек мебели и т. п. Напольное SPC покрытие является пластичным материалом и точечную нагрузку полностью передает на основание. Не допускается монтаж покрытия на деревянные основания.

1.3. Требования к помещению, где будет производиться укладка.

- Во время укладки напольного покрытия температура воздуха в помещении должна составлять от +18°C до +24°C.
- Температура основания (пола) в течении 24 часов до начала монтажа и 24 часов после его завершения не должна быть ниже +15°C.
- Максимально допустимая влажность воздуха в помещении монтажа: 70%.
- Система «теплый пол» должна быть отключена за 24 часа до начала монтажа.

1.4. Государственные строительные нормативы.

- Условия выполнения укладки должны соответствовать применимым государственным нормам и стандартам.
- В случае противоречия государственных норм и стандартов с настоящей инструкцией, необходимо руководствоваться более строгой нормой.

2 Инструменты, необходимые для укладки.

- Рулетка.
- Металлический угольник.
- Карандаш.
- Лезвийный строительный нож.
- Электрический лобзик/пила.
- Отбивочный шнур или лазерный уровень.
- Кондуктор для устройства компенсационных зазоров.

**3 Общие указания по укладке ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО
(SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП с системой замкового соединения «Click-click».****3.1. ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП с системой замкового соединения «Click-click» - это жесткое свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого не допускается его приклеивать или иным способом фиксировать к основанию.**

Есть особые случаи, когда требуется устройство дополнительных расширительных швов, которые закрываются стыковочным профилем (порожком):

- при укладке в едином помещении простой геометрической формы длиной или шириной превышающей 15 метров;
- при укладке в едином помещении простой геометрической формы площадью более 225 м²;

- при укладке в помещении сложной геометрической формы длиной или шириной превышающей 8 метров;
- при укладке в помещении сложной геометрической формы площадью более 64 м².

ВАЖНО! Запрещено частичное приклеивание или иное крепление ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП к основанию, например, приклеивание по периметру или в отдельных зонах помещения. Запрещено укладывать ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП под тяжелые неподвижные предметы. Такие, как кухонный гарнитур или стационарный шкаф-купе.

3.2. Перед укладкой следует произвести визуальный осмотр покрытия на предмет выявления недостатков, повреждений, дефектов или отклонений от заявленных производителем характеристик:

- Убедитесь в отсутствии внешних повреждений упаковки.
- Проверьте соответствие цвета, артикула, номера партии и количества приобретенного товара сделанному Вами заказу. Необходимо принимать во внимание, что покрытие может незначительно отличаться от образца, так как допустимы небольшие отклонения оттенков цвета на материале разных партий.
- Проверьте товар из разных упаковок на различие в степени матирования или глянцевости поверхности, а также на наличие механических повреждений и заводского брака.
- В одном помещении рекомендуется использовать покрытие из одной производственной партии, которая указана на торце упаковки. При укладке в одном помещении товара из разных партий допустимы разнотоны до двух цветовых тонов, а также визуально заметная разница в степени блеска. Данная особенность производственного процесса не является браком. При укладке товара из разных партий в одном помещении претензии по разнотону и разнице степени блеска не принимаются.
- Во время укладки проверяйте каждую плитку из упаковки на наличие видимых дефектов, либо иных недостатков.

ВАЖНО! Не укладывайте напольное покрытие с выявленными недостатками! В случае выявления недостатков прекратите укладку и обратитесь к продавцу. Укладка покрытия с недостатками может привести к дефектам на всей площади укладки и не является гарантийным случаем!

3.3. Для раскroя ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП по прямой линии следует использовать специализированный строительный лезвийный нож. При помощи ножа прорежьте с лицевой стороны доски верхний защитный слой, затем согните доску по разрезу. Далее прорежьте подложку с обратной стороны. Для выполнения фигурного раскroя следует использовать ручной или электрический лобзик.

3.4. При укладке следует соблюдать термический зазор по всему периметру помещения, при стыковке с другими напольными покрытиями, вокруг всех труб, колонн, вокруг неподвижных предметов и т. д. от 6 до 10 мм.

3.5. Использование дополнительной подложки при монтаже ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП запрещено, т. к. на напольных покрытиях уже есть специализированная интегрированная подложка.

4 Правила укладки ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП свободнолежащим («плавающим») способом.

4.1. Подготовка к укладке.

- Перед укладкой необходимо убедиться в правильности геометрии помещения: соответствуют ли все углы 90°, параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен. Исходя из геометрии помещения, необходимо заранее продумать оптимальное размещение покрытия, чтобы избежать лишних расходов материала на подрезку.
- Также при выборе направления укладки следует учитывать расположение источника света (окна). Как правило, при палубной укладке длинная сторона доски укладывается перпендикулярно плоскости оконного проема (по направлению света). При диагональной укладке учитывать источник света не требуется.

4.2. Начало укладки.

Проведите осевую линию (с помощью отбивочного шнура или лазерного уровня), от которой необходимо начать укладку ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП. Как правило, укладку начинают от самого просматриваемого участка помещения. Осевая линия может быть параллельна стенам или выбрана согласно особенностям дизайна помещения.

4.3. Укладка покрытия.

Рекомендации:

- Укладывайте плитку плотно без щелей и зазоров.
- Плотно прижимайте плитки друг к другу.
- Не допускайте смещения уже уложенных плиток.
- Контролируйте плотное прилегание к основанию соседних плиток. Следите за тем, чтобы не было перепадов по высоте и щелей. В случае если одна плитка оказалась выше другой, нужно проверить поверхность основания, выявить и устранить причину перепада.
- В ходе укладки проверяйте качество замкового соединения. Следует замыкать замки полностью. Для проверки соединения замка допускается подбить плитку ладонью.
- Укладка последующего ряда может начинаться с оставшейся части плитки предыдущего ряда, если ее длина не меньше 30 см.
- Укладку следует производить «в разбежку» со смещением (минимум на 30 см) каждого следующего ряда.
- Разложите плашки таким образом, чтобы подобрать эстетичный рисунок собранного покрытия с учетом градиента цвета на рисунке материала.
- Страйтесь избегать укладки рядом двух одинаковых по рисунку панелей, для создания наиболее реалистичного рисунка полотна покрытия.

Укладка:

- Начинайте укладку ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП от любого угла комнаты. Важно помнить, что от точности укладки первых двух рядов плитки зависит качество укладки всего объема. Располагайте доски так, чтобы «пазы» торцевого и продольного замка были обращены на укладчика.
- Выложите первый ряд в прямую линию, защелкивая торцевые замки досок без смещения относительно друг друга. Совместите торцевой замок укладываемой плитки с торцевым замком предыдущей доски под углом примерно в 25° и защелкните замок с небольшим нажимом в сторону уложенной доски и одновременным опусканием доски на пол.
- Продолжайте выкладывать первый ряд аналогичным образом до тех пор, пока не дойдете до последней доски. Отрежьте отмеренный фрагмент доски, соблюдая совместимость замков, и установите так же, как и предыдущие доски.
- Укладка второго ряда производится аналогично укладке первого. Второй ряд следует собрать строго вдоль первого, защелкивая торцевые замки, затем поднять весь ряд целиком на примерно 25° и замкнуть ряды между собой по длинной стороне доски. Замыкание производится с небольшим нажимом в сторону уложенного ряда и одновременным опусканием доски на пол.
- После укладки первых двух рядов, для предотвращения сдвига уложенных досок при дальнейшей укладке вставьте клиновидные распорки между первым рядом и стеной, соблюдая прямолинейность укладки и зазор со стеной 6-10 мм.
- Продолжайте укладку аналогично укладке второго ряда.

**4.4. Укладка плитки в дверных проемах, вокруг труб отопления и сложных элементов интерьера.**

Дверные коробки и трубы системы отопления и элементы декора требуют индивидуальной отделки. В таких случаях желательно использовать шаблон из картона и тщательную разметку.

- Обройсите нужную форму на картоне.
- Вырежьте по шаблону необходимый по размеру фрагмент доски требуемой формы при помощи лобзика.
- Уложите вырезанный фрагмент доски.
- Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном монтаже каждой доски.
- Дверные коробки можно подпилить до нужного размера, если под них необходимо завести напольное покрытие.

4.5. Укладка последнего ряда.

Чтобы уложить последний ряд плиток, часто требуется подрезка материала. Выполняется это следующим образом:

- Уложите плитку сверху на предыдущий ряд с совпадением положения по ширине плитки.
- Уложите следующую плитку сверху размечаемой вплотную к стене и нанесите отметки на размечаемую плитку, находящуюся внизу.
- Отрежьте нужный фрагмент размечаемой плитки и уложите последний ряд.

5 Укладка ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП с системой замкового соединения «Click-click» на полы с подогревом.**5.1. ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП с системой замкового соединения «Click-click» – может укладываться на полы с подогревом находящимися в стяжке.**

Системы ИК-теплых полов не рекомендуется использовать, так как из-за быстрого прогрева возможна деформация покрытия. Так же, вспененные фольгированные подложки, используемые с матами ИК ТП, не подходят для использования с напольными SPC покрытиями.

5.2 Рекомендованная максимальная рабочая температура основания составляет +28°C.

5.3 Изменение температуры основания должно происходить со скоростью не более 5°C в сутки.

6 Правила ухода и эксплуатации ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП.**6.1. Эксплуатация.**

6.1.1. Эксплуатация, в т. ч. и влажная уборка ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНОГО КВАРЦ-ВИНИЛОВОГО (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП, возможна сразу после окончания укладки.

6.1.2. Монтаж плинтусов, установка мебели и прочие работы НА ПОКРЫТИИ НАПОЛЬНОМ КВАРЦ-ВИНИЛОВОМ (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП можно производить сразу после окончания укладки.

6.1.3. Волочение твердых предметов с острыми углами и ребрами, работа на полу с лопатами, ломами и т.п. острым инструментом, перетаскивание мебели без использования фетровых подкладок под ножки не допускается.

6.1.4. ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП является интерьерным материалом, поэтому должен применяться только в закрытых помещениях со стабильной плюсовой температурой (от +10°C до +35°C).

ВАЖНО! Эксплуатация Вашего нового пола будет дарить Вам положительные эмоции в течение многих лет только при соблюдении требований, изложенных в Инструкции по эксплуатации.

6.2. Уход.

Покрытие легко моется. С него легко удаляются грязь и прочие загрязнения (краска, следы от фломастера и т. д.) при использовании любых моющих средств, в том числе содержащих спирты и щелочи.

ВАЖНО! Избегайте применения хлор- и ацетон-содержащих, а также порошкообразных (абразивных) чистящих средств, во избежание ухудшения внешнего вида напольного покрытия.

Перед укладкой необходимо ознакомиться с полной инструкцией, расположенной по адресу:
<https://www.alta-profil.ru/client-center/instructions/>

- ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЕ (SPC vinyl flooring) товарного знака ГРАНД СТЭП

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделий – один год со дня продажи.

Гарантии не распространяются:

- На механические повреждения, вызванные несоответствующими условиями хранения, транспортирования и укладки.
- На изменение цветности, вызванные воздействием агрессивных химических реагентов (сильных растворов кислот, щелочей, окислителей).

ТУ 22.23.15-012-93698039-2024

Изготовлено под товарным знаком ГРАНД СТЭП. Продукция сертифицирована.

Изготовитель, прием претензий ООО «Гамма-Пласт», 142324,

Московская область, город Чехов, деревня Крюково, ул. Заводская д.1

+7 (495) 713-87-53

+7 (496) 727-50-64

gammoplast99@gmail.com

www.alta-profil.ru

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!

СПЕШИТЕ КУПИТЬ НОВИНКУ!